Техническое задание

№ п/п	Наименование	Изображение	Техническое описание	Кол-во, шт.	Начальная максимальная цена ед. товара (руб.)
1.	Прихожая ЛДСП		Прихожая составлена из трех элементов: вешалка для одежды 750*45*1550, зеркало в раме 750*45*2100, обувница с мягкой сидушкой 750*470*550. Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра Н1250» (или аналог), кромка корпуса - 1 мм в цвет корпуса, обрамление панели вешалки и зеркала - мдф рама (цельная) в пленке в цвет корпуса толщиной не менее 0,25 мм. Крючки в количестве 5 штук WР3004 (или аналог) расположены в два ряда - по 3 и по 2 шт. Зеркало - 6 мм с еврокромкой. Сетка для обуви глубиной не менее 320 мм и не более 350 мм выполнена из прута толщиной 2,5 мм, способ крепления - пластиковые крепления не менее 2 шт. Способ покраски - гальваническое покрытие. Сидушка выполнена из ткани АТМОЅРНЕRЕ swan (или аналог) плотностью не менее 415 г/м2, не менее 22000 циклов истирания, лицевое покрытие – стеганое, размер ромба стежки – не менее 102 мм и не более 105 мм, угол развертывания – не менее 100 градусов и не более 125 градусов, основа стежки - синтепон плотностью не менее 150 г/м2, боковые стороны - ткань АТМОЅРНЕRЕ swan (или аналог) плотностью не менее 415 г/м2, не менее 22000 циклов истирания. Основа сидушки - высокоэластичный поролон hr 3535 (или аналог). (Дизайн согласовывается с заказчиком дополнительно)	502	15 653,00
2.	Кровать		Кровать состоит из корпуса, фасада и фурнитуры. Размер: не менее 1636х790х2036 не более 1644*800*2044. Каркас и фасад кровати изготовлен из ЛДСП «Ясень наварра Н1250» (или аналог) толщиной не менее 18мм. Основание изголовья кровати изготовлено из ЛДСП «Ясень наварра Н1250» (или аналог) толщиной не менее 18 мм. Ортопедическая решетка и матрас в комплект не входят. (Дизайн согласовывается с заказчиком дополнительно)	216	11 538,87
3.	Основание ортопедическое с ножками		Основание ортопедическое 1600х2000 из трубы квадратного сечения со стороной не менее 30 мм, способ покраски порошковый. Латы размером 8х1,2 см в количестве не менее 15 шт, нагрузка на спальное место 200 кг.	216	5 911,57
4.	Матрас ортопедический		Основа: Пружинный блок Независимый ТГТ Чехол: Жаккард хлопковый стеганый на синтепоне Наполнитель: Термопрессованный войлок (или аналог), ППУ 2 см, пружинный независимый блок (не менее 500 пружин на спальное место) Периметр из ППУ толщиной не менее 20 см. Размер: 1600х2000 мм.	216	9 408,35
5.	Диван		Габаритные размеры: не менее 1500х970х950 (мм) и не более 1600х1020х 1000 Размер спального места: не менее 1950х1500 не более 2030х1600 (мм). Механизм трансформации: «Аккордеон» или аналог Каркас: Металлический профиль. Из профильного металопроката изготовлен остов станины, рама ортопедического основания. Наполнитель: На ортопедическом основании из березовых лат (или аналог), закреплен динамическими зацепами. Матрас из высокоэластичного ППУ ST3040 (или аналог) h= не менее 80мм. Стеганый чехол: выполнен на основе	286	24 548,93

			высокоэластичного ППУ ST2236 (или аналог) h= не менее10 мм, подкладочного нетканого полотна плотностью не менее 200 г/м.кв., обивочной ткани		
			класса Velur коллекции Modus (или аналог),		
			плотность ткани не менее 445 гр/п.метр. Устойчивость к истиранию не менее 45000 циклов.		
			Ткань полностью отвечает всем санитарным и		
			гигиеническим нормам. Материал гипоаллергенный и антивандальный.		
			Чехол полностью съемный с каркаса, закреплен		
			динамическими текстильными зацепами. Допускается полное снятие чехла без инструмента,		
			и достаточно бытового профессионализма.		
			Цвет изделия письменно согласовывается с		
6.	Пурау умарату		заказчиком. Габаритные размеры (мм): не менее 2180х900х900 и	216	30 958,03
0.	Диван-кровать		не более 2280х1000х1000	210	30 938,03
			Спальное место (мм): не менее 1900х1200 и не более 2000х1300.		
			Бельевой ящик (мм): не менее 1830x760x170 не более 1930x860x270.		
			Механизм трансформации: «Книжка» (или аналог).		
		3000 10	Механизм высокой надежности производства EKSAN (или аналог).		
			Каркас дивана выполнен из клееного бруса 50х40		
			мм из термообработанных хвойных пород дерева с остаточной влажностью (12-18%) и березовой		
			фанеры толщиной не менее 4 мм.		
			Наполнитель: На жестком основании закреплен		
			пружинный блок «боннель» полностью обернутый в		
			термовойлочную прокладку (или аналог), сверху и по бокам закреплен высокоэластичный ППУ ST3040		
			(или аналог) h= не менее 30 мм.		
			Стеганый чехол: выполнен на основе синтепона		
			плотностью не менее 300 г/м.кв, обивочной ткани класса Velur коллекции Modus (или аналог),		
			плотность ткани не менее 445 гр/п.метр.		
			Устойчивость к истиранию не менее 45000 циклов.		
			Ткань полностью отвечает всем санитарным и гигиеническим нормам. Материал гипоаллергенный и антивандальный.		
			Бельевой ящик: Изготовлен из ЛДСП и ЛДВП,		
			основание для крепления механизма изготовленно из берёзовой фанеры толщиной не менее 11 мм.		
			из осрезовой фансры голщиной не менее 11 мм. Цвет изделия письменно согласовывается с		
		_	заказчиком.		
7.	Кресло-кровать		Габаритные размеры (мм): не менее 900х970х950 и не более 1000х1070х1050	502	15 473,78
		See Assessed	Размер спального места (мм): не менее 2030х900 и		
			не более 2130х1000		
			Механизм трансформации: «Аккордеон» (или аналог).		
			Каркас механизма: Металлический профиль. Из		
			профильного метало проката изготовлен остов		
			станины, рама ортопедического основания. Наполнитель: На ортопедическом основании из		
			березовых лат (или аналог), закреплен		
			динамическими зацепами матрас из высокоэластичного ППУ ST3040 (или аналог) h= не		
			менее 80 мм.		
			Стеганый чехол: Выполнен на основе высокоэластичного ППУ ST2236 (или аналог) h= не менее 10 мм,		
			подкладочного нетканого полотна плотностью не		
			менее 120 г/м.кв. обивочной ткани класса Velur коллекции Modus		
			(или аналог), плотность ткани не менее 445		
			гр/п.метр. Устойчивость к истиранию не менее 45000 циклов. Ткань полностью отвечает всем		
			санитарным и гигиеническим нормам. Материал		
			гипоаллергенный и антивандальный.		
			Чехол полностью съемный с каркаса, закреплен		
			динамическими текстильными зацепами. Допускается полное снятие чехла без инструмента и		
			достаточно бытового профессионализма.		
			Цвет изделия письменно согласовывается с		
		L	заказчиком.	<u> </u>	

8.	Стол письменный		Корпус: ЛДСП 18 мм «Ясень наварра Н1250» (или аналог), столешница толщиной не менее 22 мм и не более 26 мм. Размеры (мм): не менее 1200x600x765	216	4 121,54
			и не более 1300x700x865 Фурнитура для соединения деталей: эксцентриковые стяжки (Дизайн согласовывается с заказчиком		
			дополнительно)		
9.	Тумба подкатная на колесиках	-	Корпус - ЛДСП 18 мм «Ясень наварра Н1250» (или аналог), кромка корпуса - 2 мм в цвет корпуса, фасады рамочные - мдф 18 мм в пленке в цвет корпуса толщиной не менее 0,25 мм, ручки - F101/D-CM 96 мм (или аналог). Направляющие полного выдвижения - 1045-16SC (или аналог). Не менее 400х400х550 мм и не более 450х450х600 мм. В комплекте три ящика, колеса мебельные с металлическим штоком (Дизайн согласовывается с заказчиком	216	4 579,20
			дополнительно)		
10.	Тумба прикроватная		Корпус - ЛДСП 18 мм «Ясень наварра Н1250» (или аналог), кромка корпуса - 2 мм в цвет корпуса, фасады рамочные - мдф 18 мм в пленке в цвет корпуса толщиной не менее 0,25 мм, ручки - F101/D-CM 96 мм (или аналог). Направляющие полного выдвижения - 1045-16SC (или аналог). (Дизайн согласовывается с заказчиком дополнительно)	432	4 453,52
11.	Стул кухонный		Каркас - профильная труба не менее 20х40 мм Опоры - редуцированные, способ покрытия — гальваническое Обивка - Resinflex abaka 565 (или аналог). Ширина не менее 495 мм и не более 510 мм, глубина не менее 410 мм и не более 420 мм, высота не менее 1085 мм и не более 1095 мм.	1938	3 117,22
12.	Шкаф гардеробный универсальный 1500*600*2100 мм		Шкаф состоит из корпуса, 3 дверей (центральная дверь с зеркалом), двух выдвижных ящика на шариковых направляющих полного выдвижения Корпус - ЛДСП 18 мм «Ясень наварра Н1250» (или аналог), кромка корпуса - 2 мм в цвет корпуса, фасады рамочные - мдф 18 мм в пленке в цвет корпуса толщиной не менее 0,25 мм, ручки - F101/D-CM 96 мм (или аналог). Петли - F028138340 (или аналог), штанга ТА02ALGR (или аналог). (Дизайн согласовывается с заказчиком дополнительно)	502	18 235,90
13.	Холодильник		Класс энергосбережения не ниже А, климатический класс N, общий объем не менее 190 литров, возможность перевешивания двери, уровень шума - до 41 дБ, морозильная камера не менее 35 л, объем основной камеры – не менее 155 л. Ширина не менее 550 мм и не более 625 мм, глубина не менее 550 мм и не более 620 мм, высота не менее 1320 мм и не более 1510 мм,	502	18 728,57
14.	Телевизор, 32 дюйма (с кронштейном)		Диагональ 32 дюйма, разрешение не ниже 1080 full HD, частота не менее 60 гц, поддержка DVB-T2, DVB-T, HDMI 1.4, слот CI, слот usb, wi-fi модуль, Стандарт крепления VESA 100*100 мм, в комплект включен кронштейн для крепления к стене	502	22 157,55
15.	Карниз потолочный (определяется по размеру стены)		Материал - абс пластик 1,6 мм белый, однорядный, в комплекте - крючки – не менее 20 штук, заглушки - 2 шт, стопор - 2 шт Ширина готового полотна не менее 295 см и не более 368 см	718	1 550,73
16.	Панно на стену		Комплект из 3 х Панно, каждое из которых квадратное со стороной не менее 427 мм и не более 535 мм Высококачественная печать. Сюжет - геометрические изображения/абстракция (согласовывается с заказчиком дополнительно). Рама алюминиевый профиль Nielsen Bainbridge №2 цвет серебро матовое (или аналог). В комплектацию входит задник - МДФ 3 мм; уголки 4 шт., 2 подвеса, пружины по периметру; защитный ПЭТ 0,5 мм.	718	2 658,17

17.	Стол обеденный 1500*700*750 мм	Столешница - мдф не менее 26 и не более 28 мм покрыта пластиком «Ясень наварра Н1250» (или аналог), кромка 2 мм в цвет корпуса, опоры - алюминиевые 45*45 мм (цвет гаl 7004) с регулировкой высоты 0-25 мм. (Дизайн согласовывается с заказчиком дополнительно)	502	9 888,48
18.	Штора рулонная затемняющая (изготовление по размеру окна)	Рулонная штора ручного управления из ткани Carina black-out 0238, коллекция Artes (или аналог). Штора рулонная состоит из карниза, механизма управления, вала и полотна. Все крепежные элементы маскируются с помощью стильной фурнитуры – боковых крышек, декорированных в тон. Поднимание и опускание рулонных штор выполняется с помощью пружины с фиксацией, механизм пружинного управления не позволяет резкого накручивания полотна на вал. Полотно рулонной шторы наматывается на алюминиевый вал с барабанным механизмом. Штора монтируется к непосредственно к окну. Полотно рулонных штор изготавливается из специально обработанного тканевого полиэстера, обладающего антистатическими, пылеотталкивающими и антибактериальными свойствами. Тип светонепроницаемости –0% / Полотно не выгорает под действием ультрафиолетовых лучей. Ширина определяется по замерам и составляет не менее 1420 мм и не более 1840 мм, высота не менее 1735 мм и не более 1845 мм. Цвет изделия письменно согласовывается с заказчиком	718	6 032,01
19.	Тюль-вуаль 2100 мм	Изготовление и монтаж тюли из ткани Bilbao Col 03 коллекции 5 авеню (или аналог). Тюль состав 100% полиэфир, плотность не менее 50г/м². Ткань с высокой степенью цветоустойчивости, стойкостью к истиранию, с грязеотталкивающими свойствами. Коэффициент сборки 2. Тюль не поддерживает горения. Пожаробезопасность соответствует ГОСТ Р 50810-95 и относится к группе (трудновоспламеняемая ткань). Крепление тюля к карнизу с помощью шторной ленты. К верхнему краю тюля приточена шторная лента, прозрачная; матовая с кармашками для крючков. Ширина ленты не менее 6 см. Шторная лента полупрозрачная, состав: 50% - хлопок, 50% - полиэстер. Количество сборочных шнуров: 3. Пошив тюля производится из цельного отреза ткани. Подгибка низа 3см. Боковые стороны подшиты на 0,8см. Тюль хорошо драпируется. Цвет — молочный. Ткань с возможностью её стирки и химической чистки. Высота каждого тюля определяется исходя из высоты помещения и требует замеров, составляет не менее 2560 мм и не более 2890 мм. Цвет изделия письменно согласовывается с заказчиком	718	3 907,12
20.	Зеркало с полочкой в ванную	 Зеркало с габаритами (мм) не менее 390x780x120 и не более 400*800*130, толщиной не менее 7 мм с фацетом, полка - стекло толщиной не менее 6 не более 8 мм с еврокромкой, крепление - настенное металлическое	502	2 991,21
21.	Комплект подвесной для санузла, держателем для туалетной бумаги с крышкой	Комплект состоит из держателя для полотенец и двух крючков. Размеры полотенцедержателя не менее 371*228*51 мм не более 471*328*61, корпус полотенцедержателя - нержавеющая сталь, максимальная длина плеча - 360 мм, количество плеч - 4 шт, крепление - настенное; размеры крючка —не менее 72*46*50 не более 82*56*60 мм, материал - нержавеющая сталь. Держатель для туалетной бумаги, с крышкой. Габариты (ш*г*в): не менее 14,5 х 6,5 х 15,5 не более 16,5х8,5х17,5 см, материал - нержавеющая сталь Закрытый	502	1 935,33

22.	Полка для полотенец 135*270*615 мм	titte titte	Вешалка настенная для полотенец складная, материал - нержавеющая сталь, общий габарит не менее 130x260x600 и не более 140x280x620 мм	502	3 164,58
23.	Кухонный гарнитур 1520*600*2165 мм		Корпус - ЛДСП 18 мм «Ясень наварра Н1250» (или аналог), кромка корпуса - 2 мм в цвет корпуса, фасады рамочные - мдф 18 мм в пленке в цвет корпуса толщиной не менее 0,25 мм , ручки - F101/D-CM 96 мм (или аналог). Петли - F028138340 (или аналог), столешница Wilsonart 1850-35 Luna Winter 28 мм (или аналог), стеновая панель 8 мм Wilsonart 1850-35 Luna Winter (или аналог), пристеночный плинтус в цвет столешницы, мойка Oulin D51,0 OL-R510 (или аналог), смеситель IDDIS Cuba CUBSBJ0i05 (или аналог). Подключение вывода воды, гвс и хвс производится поставщиком оборудования. (Дизайн согласовывается с заказчиком дополнительно)	502	36 787,65
24.	Стиральная машина		Класс энергопотребления не ниже А, максимальная загрузка не менее 5 кг, скорость вращения при отжиме не менее 1000 об/мин, защита от протечек, уровень шума при стирке/отжиме не более 65/75 дБ. Установка и подключение стиральной машины производится поставщиком, все необходимые уплотнители, переходники и прочие расходные материалы включены в стоимость продукции. Ширина не менее 59 см и не более 63 см, глубина не более 53 см, высота не более 85 см.	502	20 639,93
25.	Плита двухкомфорочная встраиваемая электрическая		Независимая электрическая варочная панель, конфорки — 2 шт, материал поверхности — нержавеющая сталь, переключатели — поворотные, ширина не менее 290 мм и не более 325 мм, глубина не менее 490 мм и не более 530 мм	502	8 491,50
26.	Почтовый ящик	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Материал - листовая сталь 1 мм, покраска- порошковое покрытие, замки — ключевые. Товар поставляется секциями от 3 до 20 штук в зависимости от компоновки на объекте. Ширина одной секции не менее 365 мм и не более 400 мм, глубина не менее 185 мм и не более 210 мм, высота не менее 97 мм и не более 129 мм.	502	1 008,44
27.	Гардеробная		Гардеробная изготавливается индивидуально исходя из размеров помещения, габариты помещения: ширина не менее 1720 мм и не более 2060 мм, глубина не менее 2215 мм и не более 2370 мм, высота не менее 2560 мм и не более 2890 мм. Обязательно содержит следующие элементы: одинарная полка для обуви глубиной не менее 300 мм, сетчатые корзины mini на рельсах – не менее 3 шт, полки сетчатые глубиной не менее 350 мм – не менее 2 шт, полки сетчатые глубиной не менее 400 мм – не менее 1 шт, штанга – не менее 1 шт, стойка с крючками – не менее 1 шт. (Дизайн согласовывается с заказчиком дополнительно)	48	38 412,19
28.	Работы по доставке, монтажу и настройке оборудования			1	9 514 729,63