




Техническое задание

№ п/п	Наименование	Изображение	Техническое описание	Кол-во, шт.	Примечания
1	Прихожая ЛДСП (в том числе крючки, зеркало в полный рост, подставка для багажа) 1500*500*2100 мм		Вешалка составлена из трех элементов - вешалка для одежды 750*45*1550, зеркало в раме 750*45*2100, обувница с мягкой сидущкой 750*470*550. Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра Н1250» или аналог, кромка корпуса - 1 мм в цвет корпуса, обрамление панели вешалки и зеркала - мдф рама (цельная) в пленке в цвет корпуса толщиной не менее 0,25 мм. Панель гардероба выполнена из стеганой ткани ATMOSPHERE swan (или аналог) плотностью не менее 415 г/м2, не менее 22000 циклов истирания, размер ромба стежки – не менее 102 мм и не более 105 мм, угол разворачивания – не менее 100 градусов и не более 125 градусов, основа стежки - синтепон плотности не менее 150 г/м2. Крючки в количестве 5 штук WP3004 (или аналог) расположены в два ряда - по 3 и по 2 штуки. Зеркало - 6 мм с еврокромкой. Сетка для обуви глубиной не менее 320 мм и не более 350 мм выполнена из прута толщиной 2,5 мм, способ крепления - пластиковые крепления не менее 2 шт. Способ покраски - гальваническое покрытие. Сидушка выполнена из ткани ATMOSPHERE swan (или аналог) плотностью не менее 415 г/м2, не менее 22000 циклов истирания, лицевое покрытие – стеганое, размер ромба стежки – не менее 102 мм и не более 105 мм, угол разворачивания – не менее 100 градусов и не более 125 градусов, основа стежки - синтепон плотности не менее 150 г/м2, боковые стороны - ткань ATMOSPHERE swan (или аналог) плотностью не менее 415 г/м2, не менее 22000 циклов истирания. Основа сидущки - высокоэластичный поролон hr 3535 или аналог.	718	
2	Кровать односпальная 940*2045*430 мм		Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра Н1250» или аналог, кромка корпуса - 2 мм в цвет корпуса. Основание - каркас из трубы квадратного сечения со стороной не менее 30 мм (стенка - 2 мм) с одним сварным швом «в замок», способ покраски порошковый. Латы размером 8х1,2 см не менее 15 шт, нагрузка до 210 кг на спальное место.	1436	
3	Изголовье кровати 940*22*600 мм		Основание - мдф 12 мм в цвет корпуса, обрамление изголовья - мдф рама (цельная) в пленке в цвет корпуса толщиной не менее 0,25 мм. Наполнение рамы выполнено из стеганой ткани ATMOSPHERE swan (или аналог) плотностью не менее 415 г/м2, не менее 22000 циклов истирания, размер ромба стежки – не менее 102 мм и не более 105 мм, угол разворачивания – не менее 100 градусов и не более 125 градусов, основа стежки - синтепон плотности не менее 150 г/м2.	1436	

4	Матрас односпальный 900*2000*190 мм		Чехол - жаккардовый, синтепон стеганый плотностью не менее 130 гр/м2; наполнение (двустороннее): оптафом 20 мм, войлок 1,5 см, спанбонд, зональный блок независимых пружин "песочные часы". Периметр - ппу el4060 - 100 мм.	1436	
5	Тумба прикроватная ящик верх/низ 500*450*500 мм		Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра Н1250» или аналог, кромка корпуса - 2 мм в цвет корпуса, фасады рамочные - мдф 18 мм в пленке в цвет корпуса толщиной не менее 0,25 мм, ручки - F101/D-CM 96 мм (или аналог). Направляющие полного выдвижения - 1045-16SC (или аналог).	1436	
6	Прикроватный светильник		Каркас - металл полированный не менее 1,2 мм, плафон - тканый, цвет - gal 1015, лампа светодиодная в комплекте. Диаметр плафона не менее 310 мм и не более 340 мм, высота светильника не менее 425 мм и не более 470 мм.	1436	
7	Стул кухонный		Каркас - профильная труба 20*40 мм, опоры - редуцированные, способ покрытия - гальваническое, обивка - Resinflex abaka 565 (или аналог). Ширина не менее 495 мм и не более 510 мм, глубина не менее 410 мм и не более 420 мм, высота не менее 1085 мм и не более 1095 мм.	1436	
8	Шкаф гардеробный универсальный 1800*600*2100 мм		Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра Н1250» или аналог, кромка корпуса - 2 мм в цвет корпуса, фасады рамочные - мдф 18 мм в пленке в цвет корпуса толщиной не менее 0,25 мм, ручки - F101/D-CM 96 мм (или аналог). Петли - F028138340 (или аналог), штанга TA02ALGR (или аналог).	718	
9	Холодильник		Класс энергосбережения не ниже А, климатический класс N, индикация открытой двери, общий объем не менее 190 литров, защита от детей, возможность перевешивания двери, уровень шума - до 41 дБ, морозильная камера не менее 35 л, объем основной камеры – не менее 155 л. Ширина не менее 550 мм и не более 625 мм, глубина не менее 550 мм и не более 620 мм, высота не менее 1320 мм и не более 1510 мм,	718	

10	Телевизор, 32 дюйма (с кронштейном)		Диагональ 32 дюйма, разрешение не ниже 1080 full HD, частота не менее 60 гц, поддержка DVB-T2, DVB-T, HDMI 1.4, слот CI, слот usb, wi-fi модуль, Стандарт крепления VESA 100*100 мм, в комплект включен кронштейн для крепления к стене	718	
11	Карниз потолочный (определяется по размеру стены)		Материал - абс пластик 1,6 мм белый, однорядный, в комплекте - крючки – не менее 20 штук, заглушки - 2 шт, стопор - 2 шт.. Ширина готового полотна не менее 295 см и не более 368 см	718	
12	Панно на стену		Основание - холст полимерный, покрытие - многоцветный выкрас, сюжет - геометрические изображения/абстракция (согласовывается с заказчиком дополнительно). Полотно квадратное со стороной не менее 427 мм и не более 535 мм	2154	
13	Стол обеденный 1500*700*750 мм		Столешница - мдф 28 мм покрыта пластиком "Ясень наварра H1250» или аналог, кромка 2 мм в цвет корпуса, опоры - алюминиевые 45*45 мм (цвет gal 7004) с регулировкой высоты 0-25 мм.	718	
14	Настольная лампа		Каркас - полимерный армированный пластик, цвет - gal 9011, светодиодная лампа – не менее 4000 К, не менее 10Вт, не менее 2000 lm. Ширина не менее 425 мм и не более 455 мм, глубина не менее 70 мм и не более 125 мм, высота не менее 370 мм и не более 430 мм.	718	

15	Штора рулонная затемняющая (изготовление по размеру окна)		Изготовление и монтаж рулонной шторы ,ручного управление из ткани Carina black-out 0238 , коллекция Artes. (или аналог). Штора рулонная состоит из карниза, механизма управления, вала и полотна. Все крепежные элементы маскируются с помощью стильной фурнитуры – боковых крышек, декорированных в тон. Поднимание и опускание рулонных штор выполняется с помощью пружины с фиксацией , механизм пружинного управления позволяют плавно опускать \поднимать рулонные шторы, не позволяя резкого накручивания полотна на вал . Полотно рулонной шторы наматывается на алюминиевый вал с барабанным механизмом. Штора монтируется к непосредственно к окну. Полотно рулонных штор изготавливается из специально обработанного тканевого полиэстера, обладающего антистатическими, пылеотталкивающими и антибактериальными свойствами. Тип светонепроницаемости –0% / Полотно не выгорает под действием ультрафиолетовых лучей. Соответствует ГОСТ EN410 - 2014. Ширина определяется по замерам и составляет не менее 1420 мм и не более 1540 мм, высота не менее 1735 мм и не более 1845 мм.	718	
16	Тюль-вуаль 2100 мм		Изготовление и монтаж тюли из ткани Bilbao Col 03 коллекции 5 авеню (или аналог). Тюль состав 100% полиэфир, плотность не менее 50г/м². Ткань с высокой степенью цветоустойчивости, стойкостью к истиранию, с грязеотталкивающими свойствами. Коэффициент сборки 2 .Тюль не поддерживает горения. Пожаробезопасность соответствует ГОСТ Р 50810-95 и относится к группе (трудновоспламеняемая ткань). Крепление тюля к карнизу с помощью шторной ленты. К верхнему краю тюля приточена шторная лента, прозрачная; матовая с кармашками для крючков. Ширина ленты 6см . Шторная лента полупрозрачная, состав: 50% - хлопок, 50% - полиэстер. Количество сборочных шнуров: 3. Пошив тюля производится из цельного отреза ткани. Подгибка низа 3см. Боковые стороны подшиты на 0,8см . Тюль хорошо драпируется. Цвет – молочный. Ткань с возможностью её стирки и химической чистки. Высота каждого тюля определяется исходя из высоты помещения и требует замеров, составляет не менее 2560 мм и не более 2890 мм.	718	
17	Зеркало с полочкой в ванную 400*800*130 мм		Зеркало 7 мм с факетом, полка - стекло 6 мм с еврокромкой, крепление - настенное металлическое	718	

18	Комплект подвесной для санузла, держателем для туалетной бумаги с крышкой		Комплект состоит из держателя для полотенец и двух крючков. Размеры полотенцедержателя 371*228*51 мм, корпус полотенцедержателя - нержавеющей сталь, длина плеча - 360 мм, количество плеч - 4 шт, крепление - настенное; размеры крючка - 72*46*50 мм, материал - нержавеющей сталь. Держатель для туалетной бумаги, с крышкой. Габариты (шгв): не менее 14,5 х 6,5 х 15,5 см, материал - нержавеющей сталь Закрытый	718	
19	Полка для полотенец 135*270*615 мм		Вешалка настенная для полотенец складная, материал - нержавеющей сталь, общий габарит 135х270х615 мм	718	
20	Корзина для мусора		Металлическая сетчатая корзина для бумаг, объем не менее 10 литров и не более 15 литров	718	
21	Ведро для мусора		Ведро для мусора не менее 16 литров и не более 24 литров нержавеющей сталь, откидная крышка, педаль. Внутреннее ведро - пластиковое с ручкой.	718	
22	Щетка для унитаза в футляре 82*94*297 мм		Каркас - нержавеющей сталь, стакан - стеклянный белый матовый, крепление - настенное	718	

23	Кухонный гарнитур 1520*600*2165 мм		Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра Н1250» или аналог, кромка корпуса - 2 мм в цвет корпуса, фасады рамочные - мдф 18 мм в пленке в цвет корпуса толщиной не менее 0,25 мм , ручки - F101/D-CM 96 мм (или аналог). Петли - F028138340 (или аналог), столешница Wilsonart 1850-35 Luna Winter 28 мм (или аналог), стеновая панель 8 мм Wilsonart 1850-35 Luna Winter (или аналог), пристеночный плинтус в цвет столешницы, мойка Oulin D51,0 OL-R510 (или аналог), смеситель IDDIS Cuba CUBSBJ0i05 (или аналог), сушка двухуровневая ESL60PR или аналог. Подключение вывода воды, гвс и хвс производится поставщиком оборудования.	718	
24	Стиральная машина		Класс энергопотребления не ниже А, максимальная загрузка 5 кг, скорость вращения при отжиге не менее 1000 об/мин, защита от протечек, уровень шума при стирке/отжиге не более 65 дБ. Установка и подключение стиральной машины производится поставщиком, все необходимые уплотнители, переходники и прочие расходные материалы включены в стоимость продукции. Ширина не менее 59 см и не более 63 см, глубина не более 53 см, высота не более 85 см, съемная крышка.	718	
25	Плита двухкомфорочная встраиваемая электрическая		Независимая электрическая варочная панель, максимальная мощность не менее 3,1 кВт, конфорки – 2 шт, материал поверхности – нержавеющая сталь, переключатели – поворотные, ширина не менее 290 мм и не более 325 мм, глубина не менее 490 мм и не более 530 мм	718	
26	Почтовый ящик		Материал - листовая сталь 1 мм, покраска-порошковое покрытие, замки – ключевые. Товар поставляется секциями от 3 до 20 штук в зависимости от компоновки на объекте. Ширина одной секции не менее 365 мм и не более 400 мм, глубина не менее 185 мм и не более 210 мм, высота не менее 97 мм и не более 129 мм.	718	
27	Гардеробная		Гардеробная изготавливается индивидуально исходя из размеров помещения, габариты помещения: ширина не менее 1720 мм и не более 2060 мм, глубина не менее 2215 мм и не более 2370 мм, высота не менее 2560 мм и не более 2890 мм. Обязательно содержит следующие элементы: одинарная полка для обуви глубиной не менее 300 мм, сетчатые корзины mini на рельсах – не менее 3 шт, полки сетчатые глубиной не менее 350 мм – не менее 2 шт, полки сетчатые глубиной не менее 400 мм – не менее 1 шт, штанга – не менее 1 шт, стойка с крючками – не менее 1 шт.	48	