Приложение № 1 к аукционной документации

Техническое задание

№ п/п	Наименование	Изображение	Техническое описание	Кол-во, шт.	Примечания
1	Прихожая ЛДСП (в том числе крючки, зеркало в полный рост, подставка для багажа) 1500*500*2100 мм		Вешалка составлена из трех элементов вешалка для одежды 750*45*1550, зеркало в раме 750*45*2100, обувница с мягкой сидушкой 750*470*550. Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра Н1250» или аналог, кромка корпуса - 1 мм в цвет корпуса, обрамление панели вешалки и зеркала - мдф рама (цельная) в пленке в цвет корпуса толщиной не менее 0,25 мм. Панель гардероба выполнена из стеганой ткани АТМОЅРНЕRE swan (или аналог) плотностью не менее 415 г/м2, не менее 22000 циклов истирания, размер ромба стежки — не менее 102 мм и не более 105 мм, угол развертывания — не менее 100 градусов и не более 125 градусов, основа стежки - синтепон плотностью не менее 150 г/м2. Крючки в количестве 5 штук WP3004 (или аналог) расположены в два ряда - по 3 и по 2 штуки. Зеркало - 6 мм с еврокромкой. Сетка для обуви глубиной не менее 320 мм и не более 350 мм выполнена из прута толщиной 2,5 мм, способ крепления - пластиковые крепления не менее 2 шт. Способ покраски - гальваническое покрытие. Сидушка выполнена из ткани АТМОЅРНЕRE swan (или аналог) плотностью не менее 415 г/м2, не менее 22000 циклов истирания, лицевое покрытие — стеганое, размер ромба стежки — не менее 102 мм и не более 105 гмд, боковые стороны - ткань АТМОЅРНЕRE swan (или аналог) развертывания — не менее 100 градусов и не более 125 градусов, основа стежки - синтепон плотностью не менее 150 г/м2, боковые стороны - ткань ATMOSРНЕRE swan (или аналог) плотностью не менее 415 г/м2, не менее 2000 циклов истирания. Основа сидушки - высокоэластичный поролон hr 3535 или аналог.	718	
2	Кровать односпальная 940*2045*430 мм		Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра Н1250» или аналог, кромка корпуса - 2 мм в цвет корпуса. Основание - каркас из трубы квадратного сечения со стороной не менее 30 мм (стенка - 2 мм) с одним сварным швом «в замок», способ покраски порошковый. Латы размером 8х1,2 см не менее 15 шт, нагрузка до 210 кг на спальное место.	1436	
3	Изголовье кровати 940*22*600 мм		Основание - мдф 12 мм в цвет корпуса, обрамление изголовья - мдф рама (цельная) в пленке в цвет корпуса толщиной не менее 0,25 мм. Наполнение рамы выполнено из стеганой ткани ATMOSPHERE swan (или аналог) плотностью не менее 415 г/м2, не менее 22000 циклов истирания, размер ромба стежки – не менее 102 мм и не более 105 мм, угол развертывания – не менее 100 градусов и не более 125 градусов, основа стежки - синтепон плотностью не менее 150 г/м2.	1436	

4	Матрас односпальный 900*2000*190 мм	Чехол - жаккардовый, синтепон стеганый плотностью не менее 130 г/м2; наполнение (двустороннее): огтабоат 20 мм, войлок 1,5 см, спанбонд, зональный блок независимых пружин "песочные часы". Периметр - ппу el4060 - 100 мм.	1436
5	Тумба прикроватная ящик верх/низ 500*450*500 мм	Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра H1250» или аналог, кромка корпуса - 2 мм в цвет корпуса, фасады рамочные - мдф 18 мм в пленке в цвет корпуса толщиной не менее 0,25 мм, ручки - F101/D-CM 96 мм (или аналог). Направляющие полного выдвижения - 1045-16SC (или аналог).	1436
6	Прикроватный светильник	Каркас - металл полированный не менее 1,2 мм, плафон - тканый, цвет - ral 1015, лампа светодиодная в комплекте. Диаметр плафона не менее 310 мм и не более 340 мм, высота светильника не менее 425 мм и не более 470 мм.	1436
7	Стул кухонный	Каркас - профильная труба 20*40 мм, опоры - редуцированные, способ покрытия - гальваническое, обивка - Resinflex abaka 565 (или аналог). Ширина не менее 495 мм и не более 510 мм, глубина не менее 410 мм и не более 420 мм, высота не менее 1085 мм и не более 1095 мм.	1436
8	Шкаф гардеробный универсальный 1800*600*2100 мм	Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра Н1250» или аналог, кромка корпуса - 2 мм в цвет корпуса, фасады рамочные - мдф 18 мм в пленке в цвет корпуса толщиной не менее 0,25 мм, ручки - F101/D-CM 96 мм (или аналог). Петли - F028138340 (или аналог), штанга TA02ALGR (или аналог).	718
9	Холодильник	Класс энергосбережения не ниже A, климатический класс N, общий объем не менее 190 литров, возможность перевешивания двери, уровень шума - до 41 дБ, морозильная камера не менее 35 л, объем основной камеры — не менее 155 л. Ширина не менее 550 мм и не более 625 мм, глубина не менее 550 мм и не более 620 мм, высота не менее 1320 мм и не более 1510 мм,	718

10	Телевизор, 32 дюйма (с кронштейном)	Диагональ 32 дюйма, разрешение не ниже 1080 full HD, частота не менее 60 гц, поддержка DVB-T2, DVB-T, HDMI 1.4, слот CI, слот usb, wi-fi модуль, Стандарт крепления VESA 100*100 мм, в комплект включен кронштейн для крепления к стене	718	
11	Карниз потолочный (определяется по размеру стены)	Материал - абс пластик 1,6 мм белый, однорядный, в комплекте - крючки – не менее 20 штук, заглушки - 2 шт, стопор - 2 шт Ширина готового полотна не менее 295 см и не более 368 см	718	
12	Панно на стену	Основание - холст полимерный, покрытие - многоцветный выкрас, сюжет - геометрические изображения/абстракция (согласовывается с заказчиком дополнительно). Полотно квадратное со стороной не менее 427 мм и не более 535 мм	2154	
13	Стол обеденный 1500*700*750 мм	Столешница - мдф 28 мм покрыта пластиком "Ясень наварра H1250» или аналог, кромка 2 мм в цвет корпуса, опоры - алюминиевые 45*45 мм (цвет ral 7004) с регулировкой высоты 0-25 мм.	718	
14	Настольная лампа	Каркас - полимерный армированный пластик, цвет - гаl 9011, светодиодная лампа — не менее 4000 К, не менее 10Вт, не менее 2000 lm. Ширина не менее 425 мм и не более 455 мм, глубина не менее 70 мм и не более 125 мм, высота не менее 370 мм и не более 430 мм.	718	

15	Штора рулонная затемняющая (изготовление по размеру окна)		Изготовление и монтаж рулонной шторы , ручного управление из ткани Сагіпа black-out 0238 , коллекция Artes. (или аналог). Штора рулонная состоит из карниза, механизма управления, вала и полотна. Все крепежные элементы маскируются с помощью стильной фурнитуры – боковых крышек, декорированных в тон. Поднимание и опускание рулонных штор выполняется с помощью пружины с фиксацией , механизм пружинного управления позволяют плавно опускать \поднимать рулонные шторы, не позволяя резкого накручивания полотна на вал . Полотно рулонной шторы наматывается на алюминиевый вал с барабанным механизмом. Штора монтируется к непосредственно к окну. Полотно рулонных штор изготавливается из специально обработанного тканевого полиэстера, обладающего антистатическими, пылеотталкивающими и антибактериальными свойствами. Тип светонепроницаемости –0% / Полотно не выгорает под действием ультрафиолетовых лучей. Соответствует ГОСТ EN410 - 2014. Ширина определяется по замерам и составляет не менее 1420 мм и не более 1540 мм, высота не менее 1735 мм и не более 1845 мм.	718	
16	Тюль-вуаль 2100 мм		Изготовление и монтаж тюли из ткани Bilbao Col 03 коллекции 5 авеню (или аналог). Тюль состав 100% полиэфир, плотность не менее 50г/м². Ткань с высокой степенью цветоустойчивости, стойкостью к истиранию, с грязеотталкивающими свойствами. Коэффициент сборки 2 . Тюль не поддерживает горения. Пожаробезопасность соответстветствет ГОСТ Р 50810-95 и относится к группе (трудновоспламеняемая ткань). Крепление тюля к карнизу с помощью шторной ленты. К верхнему краю тюля приточена шторная лента, прозрачная; матовая с кармашками для крючков. Ширина ленты 6см. Шторная лента полупрозрачная, состав: 50% - хлопок, 50% - полиэстер. Количество сборочных шнуров: 3. Пошив тюля производится из цельного отреза ткани. Подгибка низа 3см. Боковые стороны подшиты на 0,8см. Тюль хорошо драпируется. Цвет — молочный. Ткань с возможностью её стирки и химической чистки. Высота каждого тюля определяется исходя из высоты помещения и требует замеров, составляет не менее 2560 мм и не более 2890 мм.	718	
17	Зеркало с полочкой в ванную 400*800*130 мм	4	Зеркало 7 мм с фацетом, полка - стекло 6 мм с еврокромкой, крепление - настенное металлическое	/18	

18	Комплект подвесной для санузла, держателем для туалетной бумаги с крышкой		Комплект состоит из держателя для полотенец и двух крючков. Размеры полотенцедержателя 371*228*51 мм, корпус полотенцедержателя - нержавеющая сталь, длина плеча - 360 мм, количество плеч - 4 шт, крепление - настенное;	718	
			размеры крючка - 72*46*50 мм, материал - нержавеющая сталь.		
			Держатель для туалетной бумаги, с крышкой. Габариты (шгв): не менее 14,5 х 6,5 х 15,5 см, материал - нержавеющая сталь Закрытый		
19	Полка для полотенец 135*270*615 мм	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Вешалка настенная для полотенец складная, материал - нержавеющая сталь, общий габарит 135х270х615 мм	718	
20	Корзина для мусора		Металлическая сетчатая корзина для бумаг, объем не менее 10 литров и не более 15 литров	718	
21	Ведро для мусора		Ведро для мусора не менее16 литров и не более 24 литров нержавеющая сталь, откидная крышка, педаль. Внутреннее ведро - пластиковое с ручкой.	718	
22	Щетка для унитаза в футляре 82*94*297 мм		Каркас - нержавеющая сталь, стакан - стеклянный белый матовый, крепление - настенное	718	

23	Кухонный гарнитур 1520*600*2165 мм		Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра Н1250» или аналог, кромка корпуса - 2 мм в цвет корпуса, фасады рамочные - мдф 18 мм в пленке в цвет корпуса толщиной не менее 0,25 мм , ручки - F101/D-CM 96 мм (или аналог). Петли - F028138340 (или аналог), столешница Wilsonart 1850-35 Luna Winter 28 мм (или аналог), стеновая панель 8 мм Wilsonart 1850-35 Luna Winter (или аналог), пристеночный плинтус в цвет столешницы, мойка Oulin D51,0 OL-R510 (или аналог), смеситель IDDIS Cuba CUBSBJ0i05 (или аналог), сушка двухуровневая ESL60PR или аналог. Подключение вывода воды, гвс и хвс производится поставщиком оборудования.	718	
24	Стиральная машина		Класс энергопотребления не ниже A, максимальная загрузка не менее 5 кг, скорость вращения при отжиме не менее 1000 об/мин, защита от протечек, уровень шума при стирке/отжиме не более 65/75 дБ. Установка и подключение стиральной машины производится поставщиком, все необходимые уплотнители, переходники и прочие расходные материалы включены в стоимость продукции. Ширина не менее 59 см и не более 63 см, глубина не более 53 см, высота не более 85 см.	718	
25	Плита двухкомфорочная встраиваемая электрическая		Независимая электрическая варочная панель, конфорки — 2 шт, материал поверхности — нержавеющая сталь, переключатели — поворотные, ширина не менее 290 мм и не более 325 мм, глубина не менее 490 мм и не более 530 мм	718	
26	Почтовый ящик	3 3 3 3	Материал - листовая сталь 1 мм, покраска- порошковое покрытие, замки — ключевые. Товар поставляется секциями от 3 до 20 штук в зависимости от компановки на объекте. Ширина одной секции не менее 365 мм и не более 400 мм, глубина не менее 185 мм и не более 210 мм, высота не менее 97 мм и не более 129 мм.	718	
27	Гардеробная		Гардеробная изготавливается индивидуально исходя из размеров помещения, габариты помещения: ширина не менее 1720 мм и не более 2060 мм, глубина не менее 2215 мм и не более 2370 мм, высота не менее 2560 мм и не более 2890 мм. Обязательно содержит следующие элементы: одинарная полка для обуви глубиной не менее 300 мм, сетчатые корзины mini на рельсах – не менее 3 шт, полки сетчатые глубиной не менее 3 шт, полки сетчатые глубиной не менее 400 мм – не менее 1 шт, штанга – не менее 1 шт, стойка с крючками – не менее 1 шт,	48	